

FRICKE

Maszyzny Rolnicze

FRICKE Maszyzny Rolnicze Sp. z o.o. Mragowo
Ul. Przemysłowa 6
11-700 Mragowo
Tel.: +48 783 222 777
Faks:

Joskin SIROKO S5013/12V [YD8SRK120NJB05039]

Rok produkcji: 2023

Data: 18.10.2024

Projekt:

Technologia obornika + Technologia obornika

Kategoria:

Rozrzutnik obornika

175.400,⁰⁰ zł

plus VAT 23% (215.742,⁰⁰ zł Brutto)



Sprzęt

Państwo	new
Hamulec pneumatyczny	✓
Wielkość załadunku	12,00
Obciążenie użytkowe	12,00
Stan techniczny	Nowy
Liczba rolek	2
Typ rolki	stehend

Opis:

- description
- narrow-shell-spreader
- fully-galvanized-box
- sides-in-4-mm-hle-steel
- bolted-floor-in-3-mm-galvanized-steel
- 2-link-chains-14-mm
- switching-of-the-conveyor-with-a-two-wayhydraulic-tractor-distributor
- walterscheid-shaft-with-screw-protection
- gimbal-with-freewheel-mechanism-at-the-rear
- transverse-drawbar-suspension-with-parabolicsprings
- pneumatic-braking-system
- full-led-retractable-signal-lights

- adapter-with-2-vertical-shafts-900-mm-with-shaft-194-mm
- pto-shaft-1000-rpm
- adapter-speed-423-rpm
- steel-hb-450-reversible-teeth-70-x-10-mm-additional-equipment
- european-approval-dmc-10-t-per-axle-3-t-towing-eyelet-at-30-kmh-for-a-single-axle-vehicle-cats
- wheels-65075r32-bkt-agrimax-rt600-172-a8-dt-43-o-1785-x-645-mm-6300-kg-per-wheel-at-40-kmh-instead-of-400r225
- air-brakes-with-sprung-actuator-instead-ofstandard-parking-brake-compulsory-air-brakes
- fixed-axle-mounting-only
- led-side-lights
- rear-hydraulic-slider-bi-directional-for-s501312v-and-s551313v-models
- wide-angle-1-way-shaft-walterscheid
- cam-protection-instead-of-screw-protection-forcardan-shaft
- ferti-control-300-controller-including-electric-control-of-belt-travel-with-flow-regulator-switch-for-switching-the-conveyor-on-and-off-and-reversing-the-direction-of-belt-travel-by-switching-the-hydraulic-switch-in-the-cab-opis
- Wąski rozrzutnik skorupowy
- Skrzynia całkowicie ocynkowana
- Burty ze stali 4 mm HLE
- Podłoga przykręcana z ocynkowanej stali 3 mm
- 2 łańcuchy ogniwowe Ø 14 mm
- Przełączenie przenośnika dwukierunkowymhydraulicznym rozdzielaczem ciągnika
- Wałek Walterscheid z zabezpieczeniem śrubowym
- Kardan z mechanizmem wolnego koła z tyłu
- Poprzeczne zawieszenie dyszla z resorami parabolicznymi
- Pneumatyczny układ hamulcowy
- Światła sygnalizacyjne full LED wsuwane
- Adapter z 2 pionowymi wałkami Ø 900 mm z trzonem Ø 194 mm
- wa-przekanikowy-1000-obrmin
- prdko-obrotowa-adaptora-423-obrmin
- zby-ze-stali-hb-450-odwracalne-70-x-10-mm-dodatkowe-wyposzenie
- Homologacja europejska DMC 10 T na oś (+ 3 T oczko pociągowe) przy 30 km/h do pojazdu jednoosiowego (kat.S)
- Koła 650/75R32 (BKT) AGRIMAX RT600 172 A8 DT 43 (O 1.785 x 645 mm, 6.300 kg na koło przy 40 km/h) zamiast 400R22.5
- hamulce-pneumatyczne-z-siownikiem-resorowanym-z-amiast-standardowego-hamulca-postojowego-

- obowiazkowe-hamulce-pneumatyczne
- monta-wycznie-na-osi-staej
 - Światła boczne LED
 - TYLNA zasuwka Hydrauliczna (dwukier.) do modeli S5013/12V i S5513/13V
 - Wałek szerokokątny 1-stronny (Walterscheid)
 - ZABEZPIECZENIE krzywkowe zamiast śrubowego dowołu Kardana
 - sterownik-ferti-control-300-zawierajcy-elektryczne-sterowanie-przesuwem-tamy-z-regulatorem-przepływu-przeznik-dochodzenia-i-wyczenia-przenonika-i-odwracania-kierunku-przesuwu-tamy-poprzez-przeczenie-hydraulicznego-wcznika-w-kabinie-