

## Väderstad CARRIER XL 525 [CRXL003397]

Baujahr: 2022

Datum: 10.03.2025

Bauart:

Bodenbearbeitungsgeräte

Kategorie:

Scheibenegge

**255.700,00 PLN**

zzgl. MwSt. 23% (314.511,00 PLN Brutto)



### Ausstattungen

Arbeitsbreite

5,25

Zustand

new

Beschreibung:

vderstad-carrier-xl-525-descri  
ption-effective-working-width  
-51-m-packer-width-525-m-tra  
nsport-dimensions-transport-w  
idth-295-m-transport-height-3  
58-m-weight-with-double-steel  
runner-7400-kg-disc-count-40  
12-disc-diameter-610-mm-row  
-spacing-25-cm-disc-angle-11-  
17-brakes-hp-recommended-w  
orking-speed-1015-kmh-hydra

### Beschreibung:

- vaederstad-carrier-xl-525-description-
- effective-working-width-51-m-
- packer-width-525-m-
- transport-dimensions-
- transport-width-295-m-
- transport-height-358-mm-
- weight-with-double-steelrunner-7400-kg-
- disc-count-4012-
- disc-diameter-610-mm-
- row-spacing-25-cm-
- disc-angle-11-17-
- brakes-hp-
- recommended-working-speed-1015-kmh-

ulic-connections-dw-34-quir • hydraulic-connections-dw-34-  
ed-tractor-power-min-210-hp- • required-tractor-power-min-210-hp-opis-  
opis-efektywna-szeroko-roboc • Effektive Arbeitsbreite: 5,1 m  
za-51-m-szeroko-packera-525- • Breite des Packers: 5,25 m  
m-wymiary-transportowe-szer • Transportabmessungen:  
oko-transportowa-295-m-wyso • - Transportbreite: 2,95 m  
ko-transportowa-358-m-waga- • - Transporthöhe: 3,58 m  
z-double-steelrunner-7-400-kg • Gewicht mit Double SteelRunner: 7.400 kg  
-liczba-tarcz-4012-rednica-tarc • Anzahl der Scheiben: 40+1+2  
zy-610-mm-rozstaw-rzdw-25-c • Durchmesser der Scheibe: 610 mm  
m-kt-tarczy-11-17-hamulce-hp • Abstand zwischen den Reihen: 25 cm  
-zalecana-prdko-robocza-1015 • Abschirmungswinkel: 11-17°  
-kmh-zcza-hydrauliczne-dw-3 • Bremsen: H/P  
4-wymagana-moc-traktora- • Empfohlene Betriebsgeschwindigkeit: 10-15 km/h  
min-210-km- • Hydraulische Gelenke (DW): 3-4  
• Erforderliche Traktorleistung: min. 210 PS