

# FRICKE

Maschinen Rolnicze

FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. Mrągowo  
Ul. Przemysłowa 6  
11-700 Mrągowo  
Tel: +48 783 222 777  
Fax:

## Joskin MODULO2 16000 MEB [YD81600TSMJB39894]

Baujahr: 2023

Datum: 18.01.2025

Bauart:


Gülletechnik + Dungtechnik

Kategorie:

Pumpfass

**188.400,00 zł**

zzgl. MwSt. 0% (188.400,00 zł Brutto)



### Ausstattungen

Zustand new  
Beschreibung: X

### Beschreibung:

- Beschreibung:
- Gülletankwagen MODULO2 16000 MEB, Federzug, mit Vakuumpumpe
- LENKANLAGE MIT Dämpfer (Rahmen) UND hydraulischer Sperre (Zweiwege).
- ADR-Achsen 150-10G mit Bremsen 420 x 180 mm für Fahrzeuge mit Zwillingss- oder Lenkachse anstelle von 130-10G 406 x 120 mm
- Räder 710/50R26.5 A 885 (Alliance) 170 D (Ø 1.400 x 732 mm, 8.160 kg pro Rad bei 40 km/h und 4 bar) anstelle von 400R22.5
- pump-type-pn-130-jurop-13000-lmin-at-atmospheric-pressure

- 540-rpm
- multiplier
- Weitwinkelschacht einseitig (Walterscheid)
- ECOPUMP: SPEZIAL-Schalldämpfer MIT hoher KAPAZITÄT und Ölrückgewinnung, erhöhter Lufteinlass und Geräuschreduzierung
- longitudinal-indicator-300-x-80-mm-instead-of-indicator-2-position-to-be-determined
- attach-position-drawing-to-order
- per-piece
- Kombinierte Füllstandsanzeige Ø 6" (150 mm) (transparentes Plexiglasrohr) anstelle der Standardanzeige
- Ansaugventil Ø 6" (150 mm) mit beweglicher Perrot-Backe
- Hinterer Rahmen für MODULO2 (Vorbereitung der Ausrüstung)
- Vorbereitung für Turbofüller (linke Seite in Fahrtrichtung)
- Vorbereitung für Hydraulikmischer
- preparation-for-jumbo-front-version-200-mm-or-jumbo-side-version-opis
- MODULO2 16000 MEB Gulletankwagen, gefederte Deichsel, mit Vakuumpumpe
- Nachlaufachse mit Stoßdämpfer(n) und hydraulischer Sperre (DA).
- ADR 150-10G Achsen mit Bremsen 420 x 180 mm für ein Fahrzeug mit Doppelspur oder Lenkachse anstelle von 130-10G 406 x 120 mm
- Räder 710/50R26.5 A 885 (Alliance) 170 D (Ø 1.400 x 732 mm, 8.160 kg pro Rad bei 40 km/h und 4 bar) anstelle von 400R22.5
- pompa-typu-pn-130-jurop-13000-lmin-przy-cinieniu-atmosferycznym
- 540-obrmin
- multiplikator
- Weitwinkelrolle 1-seitig (Walterscheid)
- ECOPUMP: großvolumiger Spezialschalldämpfer mit Ölrückgewinnung, erhöhtem Luftpunkt und Geräuschreduzierung
- wskanik-poduny-300-x-80-mm-zamiast-wskanika-2-poenie-do-ustalania
- do-zamwienia-doczy-rysunek-poenia
- za-szt
- Kombinierte Füllstandsanzeige Ø 6" (150 mm) (transparentes Plexiglasrohr) anstelle der Standardanzeige
- Ansaugventil Ø 6" (150 mm) mit beweglicher Backe Perrot
- Hinterer Rahmen für MODULO2 (Vorbereitung für Zubehör)
- Vorbereitung für den Turbofüller (in Fahrtrichtung gesehen links)

- Vorbereitung für den Hydraulikmischer
- przygotowanie-do-jumbo-przedniego-niebudowanego-200-mm-lub-do-jumbo-bocznego-