

Joskin MODULO2 14000 MEB [YD81400TSMJB39917]

Año de fabricación: 2023

Fecha: 22.11.2024

Diseño:

Tecnología del estiércol + tecnología del estiércol

Categoría:

Pumpass

177.800,⁰⁰ zł

más IVA 23% (218.694,⁰⁰ zł Bruto)

Equipo

Estado

new

Descripción:

- Descripción:
- slurry-tanker-modulo2-14000-meb-sprung-drawbar-with-vacuum-pump
- follow-up-axle-with-shock-absorber-frame-andhydraulic-lock-bidirectional
- adr-130-10g-axles-with-406-x-120-mm-brakes-for-vehicle-with-twin-follow-up-or-steering-axle-instead-of-100130-8g-400-x-80-mm
- cart-springs-1600-mm
- wheels-65055r265-agriterra-02-mitas-169-d-1389-x-645-mm-7890-kg-per-wheel-at-40-kmh-and-4-bar-instead-of-400r225
- pump-type-pn-106-jurop-11000-lmin-at-atmospheric-pressure
- 10000-lmin-at-60-vacuum
- 540-rpm-multiplier
- with-automatic-lubrication
- Eje gran angular unilateral (Walterscheid)
- eco
- cleaning-filter-cleaning-filter-with-ecopump-instead-of-cleaning-filter-available-only-with-pumps-max-80-mm
- combined-level-indicator-6-150-mm-plexiglass-tube-instead-of-standard-indicator
- suction-valve-6-150-mm-with-movable-perrot-claw
- rear-frame-for-modulo2-preparation-for-joskin-rear-equipment-including-spigot-8-200-mm-at-the-top-of-the-bottom-for-vacuum-pumps-only-ramp-supports-and-

- drain-plug-8-200-mm-with-quick-opening
- preparation-for-turbo-filler-on-the-left-side-looking-in-the-driving-direction
- Preparación de la mezcladora hidráulica
- 6-m-hose-015-m-galvanized-pipe-6-perrot-male-coupling-instead-of-4-m-hose-015-m-galvanized-pipe-6-perrot-male-coupling-opis
- MODULO2 14000 MEB cisterna para estiércol líquido, lanza con resorte, con bomba de vacío
- Eje trasero con amortiguador(es) y bloqueo hidráulico (DA).
- Ejes ADR 130-10G con frenos 406 x 120 mm para un vehículo con doble eje de seguimiento o dirección en lugar de 100/130-8G 400 x 80 mm
- Muelles de bogie 1.600 mm
- Ruedas 650/55R26.5 Agriterra 02 (MITAS) 169 D (Ø 1.389 x 645 mm, 7.890 kg por rueda a 40 km/h y 4 bar) en lugar de 400R22.5
- pompa-typu-pn-106-jurop-11000-lmin-przy-cinieniu-atmosferycznym
- 10000-lmin-przy-60-prni
- 540-obrmin-multiplikator
- ze-smarowaniem-automatycznym
- Rodillo gran angular 1 cara (Walterscheid)
- eco
- filtr-czyszczy-filtr-czyszczy-z-ecopump-zamiast-filtra-czyszczege-dostpny-wycznie-z-pompami-max-80-mm
- Indicador de nivel combinado Ø 6" (150 mm) (tubo de plexiglás transparente) en lugar del indicador estándar
- Válvula de aspiración Ø 6" (150 mm) con mordaza móvil Perrot
- Bastidor trasero para MODULO2 (preparación para el montaje trasero JOSKIN) incluyendo espita Ø 8" (200 mm) en la parte superior del fondo (sólo para bombas de vacío), soportes de rampa y tapón de vaciado Ø 8 (200 mm) con abertura de cierre rápido
- Preparación para el llenado del turbo (a la izquierda mirando en el sentido de la marcha)
- Preparación de la mezcladora hidráulica
- 6 m manguera + 0,15 m cable galv. Ø 6 Conector macho Perrot en lugar de 4 m de manguera + 0,15 m de cable galv. Ø 6 Conector macho Perrot