

FRICKE

Maszyzny Rolnicze

FRICKE Maszyzny Rolnicze Sp. z o.o. Mrągowo
Ul. Przemysłowa 6
11-700 Mrągowo
Tel.: +48 783 222 777
Fax:

Joskin SIROKO S5013/12V [YD8SRK120NJB05039]

Año de fabricación: 2023

Fecha: 18.10.2024

Diseño:

Tecnología del estiércol + tecnología del estiércol

Categoría:

Esparcidor de estiércol

175.400,00 zł

más IVA 23% (215.742,00 zł Bruto)



Equipo

| | |
|----------------------|---------|
| Estado | new |
| Freno de aire | ✓ |
| Volumen de carga | 12,00 |
| Carga útil | 12,00 |
| Condiciones técnicas | Nuevo |
| Número de rodillos | 2 |
| Tipo de rodillo | stehend |

Descripción:

- description
- narrow-shell-spreader
- fully-galvanized-box
- sides-in-4-mm-hle-steel
- bolted-floor-in-3-mm-galvanized-steel
- 2-link-chains-14-mm
- switching-of-the-conveyor-with-a-two-wayhydraulic-tractor-distributor
- walterscheid-shaft-with-screw-protection
- gimbal-with-freewheel-mechanism-at-the-rear
- transverse-drawbar-suspension-with-parabolicsprings
- pneumatic-braking-system
- full-led-retractable-signal-lights

- adapter-with-2-vertical-shafts-900-mm-with-shaft-194-mm
- pto-shaft-1000-rpm
- adapter-speed-423-rpm
- steel-hb-450-reversible-teeth-70-x-10-mm-additional-equipment
- european-approval-dmc-10-t-per-axle-3-t-towing-eyelet-at-30-kmh-for-a-single-axle-vehicle-cats
- wheels-65075r32-bkt-agrimax-rt600-172-a8-dt-43-o-1785-x-645-mm-6300-kg-per-wheel-at-40-kmh-instead-of-400r225
- air-brakes-with-sprung-actuator-instead-of-standard-parking-brake-compulsory-air-brakes
- fixed-axle-mounting-only
- led-side-lights
- rear-hydraulic-slider-bi-directional-for-s501312v-and-s551313v-models
- wide-angle-1-way-shaft-walterscheid
- cam-protection-instead-of-screw-protection-for-cardan-shaft
- ferti-control-300-controller-including-electric-control-of-belt-travel-with-flow-regulator-switch-for-switching-the-conveyor-on-and-off-and-reversing-the-direction-of-belt-travel-by-switching-the-hydraulic-switch-in-the-cab-opis
- Esparcidor de concha estrecha
- Caja totalmente galvanizada
- Paneles laterales de acero HLE de 4 mm
- Suelo atornillado de acero galvanizado de 3 mm
- 2 cadenas de eslabones Ø 14 mm
- Conmutación del transportador con el sistema hidráulico bidireccional del tractor
- Rodillo Walterscheid con protección de tornillo
- Cardán con mecanismo de rueda libre en la parte trasera
- Suspensión transversal de la barra de tracción con hojas parabólicas
- Sistema de frenado neumático
- Luces de señalización con inserción de LED
- Adaptador con 2 ejes verticales Ø 900 mm con eje Ø 194 mm
- wa-przekanikowy-1000-obrmin
- prdko-obrotowa-adaptera-423-obrmin
- zby-ze-stali-hb-450-odwracalne-70-x-10-mm-dodatkowe-wyposazenie
- Homologación europea DMC 10 T por eje (+ ojal de remolque de 3 T) a 30 km/h para vehículo de un solo eje (cat.S)
- Ruedas 650/75R32 (BKT) AGRIMAX RT600 172 A8 DT 43 (O 1.785 x 645 mm, 6.300 kg por rueda a 40 km/h) en lugar de 400R22.5
- hamulce-pneumatyczne-z-siownikiem-resorowanym-z-amiast-standardowego-hamulca-postojowego-

- obowiazkowe-hamulce-pneumatyczne
- monta-wycznie-na-osi-staej
 - Luces de posición LED
 - Portón trasero hidráulico (DA) para los modelos S5013/12V y S5513/13V
 - Rodillo gran angular 1 cara (Walterscheid)
 - CAMPS en lugar de cardanes de tornillo
 - sterownik-ferti-control-300-zawierajcy-elektryczne-st
erowanie-przesuwem-tamy-z-regulatorem-przeplywu-p
rzecznik-do-wczania-i-wyczania-przenonika-i-odwraca
nia-kierunku-przesuwu-tamy-poprzez-przeczenie-
hydraulicznego-wcznika-w-kabinie-