

FRICKE

Maszyny Rolnicze

FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. Mragowo
Ul. Przemysłowa 6
11-700 Mragowo
Tel: +48 783 222 777
Fax:

Joskin SIROKO S5013/12V [YD8SRK120NJB05039]

Année de fabrication: 2023

Date: 18.10.2024

Design:

Technologie du fumier + technologie du fumier

Catégorie:

Épandeur de fumier

175.400,⁰⁰ zł

plus TVA 23% (215.742,⁰⁰ zł Brut)



Équipement

État	new
Frein à air	✓
Volume de chargement	12,00
Charge utile	12,00
Conditions techniques	Nouveau
Nombre de rouleaux	2
Type de rouleau	stehend

Description :

- description
- narrow-shell-spreader
- fully-galvanized-box
- sides-in-4-mm-hle-steel
- bolted-floor-in-3-mm-galvanized-steel
- 2-link-chains-14-mm
- switching-of-the-conveyor-with-a-two-wayhydraulic-tractor-distributor
- walterscheid-shaft-with-screw-protection
- gimbal-with-freewheel-mechanism-at-the-rear
- transverse-drawbar-suspension-with-parabolicsprings
- pneumatic-braking-system
- full-led-retractable-signal-lights

- adapter-with-2-vertical-shafts-900-mm-with-shaft-194-mm
- pto-shaft-1000-rpm
- adapter-speed-423-rpm
- steel-hb-450-reversible-teeth-70-x-10-mm-additional-equipment
- european-approval-dmc-10-t-per-axle-3-t-towing-eyelet-at-30-kmh-for-a-single-axle-vehicle-cats
- wheels-65075r32-bkt-agrimax-rt600-172-a8-dt-43-o-1785-x-645-mm-6300-kg-per-wheel-at-40-kmh-instead-of-400r225
- air-brakes-with-sprung-actuator-instead-of-standard-parking-brake-compulsory-air-brakes
- fixed-axle-mounting-only
- led-side-lights
- rear-hydraulic-slider-bi-directional-for-s501312v-and-s551313v-models
- wide-angle-1-way-shaft-walterscheid
- cam-protection-instead-of-screw-protection-for-cardan-shaft
- ferti-control-300-controller-including-electric-control-of-belt-travel-with-flow-regulator-switch-for-switching-the-conveyor-on-and-off-and-reversing-the-direction-of-belt-travel-by-switching-the-hydraulic-switch-in-the-cab-opis
- Épandeur à coquille étroite
- Boîte entièrement galvanisée
- Panneaux latéraux en acier HLE de 4 mm
- Plancher boulonné en acier galvanisé de 3 mm
- 2 chaînes à maillons Ø 14 mm
- Commutation du convoyeur avec le système hydraulique bidirectionnel du tracteur
- Rouleau Walterscheid avec protection de la vis
- Balancier avec roue libre à l'arrière
- Suspension transversale du timon avec feuilles paraboliques
- Système de freinage pneumatique
- Feux de signalisation avec insertion de LED
- Adaptateur avec 2 arbres verticaux Ø 900 mm avec arbre Ø 194 mm
- wa-przekanikowy-1000-obrmin
- prdko-obrotowa-adaptera-423-obrmin
- zby-ze-stali-hb-450-odwracalne-70-x-10-mm-dodatkowe-wyposazenie
- Homologation européenne DMC 10 T par essieu (+ 3 T anneau de remorquage) à 30 km/h pour véhicule à essieu unique (cat.S)
- Roues 650/75R32 (BKT) AGRIMAX RT600 172 A8 DT 43 (O 1 785 x 645 mm, 6 300 kg par roue à 40 km/h) au lieu de 400R22.5
- hamulce-pneumatyczne-z-siownikiem-resorowanym-z-amiast-standardowego-hamulca-postojowego-obowiazkowe-hamulce-pneumatyczne

- monta-wycznie-na-osi-staej
- Lumières latérales LED
- Porte arrière hydraulique (DA) pour les modèles S5013/12V et S5513/13V
- Rouleau grand angle 1 face (Walterscheid)
- CAMPS au lieu de cardans à vis
- sterownik-ferti-control-300-zawierajcy-elektryczne-strowanie-przesuwem-tamy-z-regulatorem-przepływu-przecznika-do-wczania-i-wyciania-przenonika-i-odwracania-kierunku-przesuwu-tamy-poprzez-przeczenie-hydraulicznego-wcznika-w-kabinie-