

FRICKE

Maszyny Rolnicze

FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. Mrągowo
Ul. Przemysłowa 6
11-700 Mrągowo
Tel: +48 783 222 777
Fax:

Joskin MODULO2 16000 MEB [YD81600TSMJB39893]

Année de fabrication: 2023

Date: 14.01.2025

Design:

Technologie du fumier + technologie du fumier

Catégorie:

Pumpass

188.100,⁰⁰ zł

plus TVA 23% (231.363,⁰⁰ zł Brut)



Équipement

Pneus	710/50R 26.5
État	new
Suspension	mécanique
Quantité de remplissage	16.000,00
Capacité de la pompe	13.000,00

Description :

- Description :
- Citerne à lisier MODULO2 16000 MEB, timon à ressort, avec pompe à vide
- AXE DE DIRECTION AVEC AMORTISSEUR (cadre) ET BLOCAGE HYDRAULIQUE (bidirectionnel)
- Essieux ADR 150-10G avec freins 420 x 180 mm pour les véhicules avec essieux jumeaux ou directeurs au lieu de 130-10G 406 x 120 mm
- Roues 710/50R26.5 A 885 (Alliance) 170 D (Ø 1.400 x 732 mm, 8.160 kg par roue à 40 km/h et 1
- pump-type-pn-130-jurop-13000-lmin-at-atmospheric-pressure

- 540-rpm
- multiplifier
- automatic-lubrication-knob-adjustment-cleaning-filter-60-l-hoses-100-mm-and-pressure-valve-joskin-150-mm-instead-of-mec-8000
- Arbre grand angle unilatéral (Walterscheid)
- ECOPUMP : silencieux spécial à haute CAPACITÉ et récupération d'huile, admission d'air élevée et réduction du bruit
- longitudinal-indicator-300-x-80-mm-instead-of-indicator-2-position-to-be-determined
- attach-position-drawing-to-order
- per-piece
- Indicateur de niveau combiné Ø 6" (150 mm) (tube en plexiglas transparent) au lieu de l'indicateur standard
- Soupape d'aspiration Ø 6" (150 mm) avec mâchoire Perrot mobile
- Cadre arrière pour MODULO2 (préparation de l'équipement)
- Préparation du remplissage du turbo (côté gauche dans le sens de la marche)
- Préparation du mélangeur hydraulique
- preparation-for-jumbo-front-version-200-mm-or-jumbo-side-version-opis
- MODULO2 16000 MEB citerne à lisier, timon à ressort, avec pompe à vide
- Essieu suiveur avec amortisseur(s) et blocage hydraulique (DA).
- Essieux ADR 150-10G avec freins 420 x 180 mm pour un véhicule à double voie ou essieu directeur au lieu de 130-10G 406 x 120 mm
- Roues 710/50R26.5 A 885 (Alliance) 170 D (Ø 1 400 x 732 mm, 8 160 kg par roue à 40 km/h et 4 bars) au lieu de 400R22.5
- pompa-typ-u-pn-130-jurop-13000-lmin-przy-cinieniu-atmosferycznym
- 540-obrmin
- multiplikator
- smarowanie-automatyczne-regulacja-pokrtem-filtr-czy-szczycy-60-l-przewody-100-mm-i-zawr-cinieniowy-joskin-150-mm-zamiast-mec-8000
- Rouleau grand angle 1 face (Walterscheid)
- ECOPUMP : silencieux spécial de grand volume avec récupération d'huile, point d'air surélevé et réduction du bruit
- wskanik-poduny-300-x-80-mm-zamiast-wskanika-2-pooenie-do-ustaleni
- do-zamwienia-doczy-rysunek-pooenia
- za-szt
- Indicateur de niveau combiné Ø 6" (150 mm) (tube en plexiglas transparent) au lieu de l'indicateur standard
- Soupape d'aspiration Ø 6" (150 mm) avec mâchoire mobile Perrot

- Cadre arrière pour MODULO2 (préparation pour les accessoires)
- Préparation pour le remplissage du turbo (à gauche en regardant dans le sens de la marche)
- Préparation du mélangeur hydraulique
- przygotowanie-do-jumbo-przedniegoniebudowanego-200-mm-lub-do-jumbo-bocznego-