

FRICKE

Maszyny Rolnicze

FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. Mragowo
Ul. Przemysłowa 6
11-700 Mragowo
Tel: +48 732 106 371
Fax:

Joskin MODULO2 14000 MEB [YD81400TSMJB39915]

Année de fabrication: 2023

Date: 09.03.2025

Design:

Technologie du fumier + technologie du fumier

Catégorie:

Pumpass

177.800,⁰⁰ PLN

plus TVA 23% (218.694,⁰⁰ PLN Brut)



Équipement

État

new

Description :

X

Description :

- Description :
- slurry-tanker-modulo2-14000-meb-sprung-drawbar-with-vacuum-pump
- follow-up-axle-with-shock-absorber-frame-and-hydraulic-lock-bidirectional
- adr-130-10g-axles-with-406-x-120-mm-brakes-for-vehicle-with-twin-follow-up-or-steering-axle-instead-of-100130-8g-400-x-80-mm
- cart-springs-1600-mm
- wheels-65055r265-agriterra-02-mitas-169-d-1389-x-645-mm-7890-kg-per-wheel-at-40-kmh-and-4-bar-instead-of-400r225
- pump-type-pn-106-jurop-11000-lmin-at-atmospheric-

- pressure
- 10000-lmin-at-60-vacuum
- 540-rpm-multiplier
- with-automatic-lubrication
- Arbre grand angle unilatéral (Walterscheid)
- eco
- cleaning-filter-cleaning-filter-with-ecopump-instead-of-cleaning-filter-available-only-with-pumps-max-80-mm
- combined-level-indicator-6-150-mm-plexiglass-tube-instead-of-standard-indicator
- suction-valve-6-150-mm-with-movable-perrot-claw
- rear-frame-for-modulo2-preparation-for-joskin-rear-equipment-including-spigot-8-200-mm-at-the-top-of-the-bottom-for-vacuum-pumps-only-ramp-supports-and-drain-plug-8-200-mm-with-quick-opening
- preparation-for-turbo-filler-on-the-left-side-looking-in-the-driving-direction
- Préparation du mélangeur hydraulique
- 6-m-hose-015-m-galvanized-pipe-6-perrot-male-coupling-instead-of-4-m-hose-015-m-galvanized-pipe-6-perrot-male-coupling-opis
- MODULO2 14000 MEB citerne à lisier, timon à ressort, avec pompe à vide
- Essieu suiveur avec amortisseur(s) et blocage hydraulique (DA).
- Essieux ADR 130-10G avec freins 406 x 120 mm pour un véhicule à double voie ou essieu directeur au lieu de 100/130-8G 400 x 80 mm
- Ressorts de bogie 1 600 mm
- Roues 650/55R26.5 Agriterra 02 (MITAS) 169 D (Ø 1 389 x 645 mm, 7 890 kg par roue à 40 km/h et 4 bar) au lieu de 400R22.5
- pompa-typu-pn-106-jurop-11000-lmin-przy-cinieniu-atmosferycznym
- 10000-lmin-przy-60-prni
- 540-obrmin-multiplikator
- ze-smarowaniem-automatycznym
- Rouleau grand angle 1 face (Walterscheid)
- eco
- filtr-czyszczycy-filtr-czyszczycy-z-ecopump-zamiast-filtr-a-czyszczczego-dostpny-wyycznie-z-pompami-max-80-mm
- Indicateur de niveau combiné Ø 6" (150 mm) (tube en plexiglas transparent) au lieu de l'indicateur standard
- Soupape d'aspiration Ø 6" (150 mm) avec mâchoire mobile Perrot
- Cadre arrière pour MODULO2 (préparation pour l'attache arrière JOSKIN) comprenant l'embout Ø 8" (200 mm) dans la partie supérieure du fond (pour les pompes à vide uniquement), les supports de rampe et le bouchon de vidange Ø 8 (200 mm) avec ouverture à dégagement rapide.

- Préparation pour le remplissage du turbo (à gauche en regardant dans le sens de la marche)
- Préparation du mélangeur hydraulique
- 6 m de tuyau + 0,15 m de câble galv. Ø 6 Connecteur mâle Perrot au lieu de 4 m de tuyau + 0,15 m de câble galv. Ø 6 Connecteur mâle Perrot